

Tp-link t1600g-28ps switch poe

Artikelcode : ITTLT1600G28PS



TP-Link JetStream 24-Port Gigabit Smart. Switch type: Managed, Switch-laag: L2/L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. Full duplex. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 56 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-montage, Vormfactor: 1U

€ 279,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2/L3
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Multicast-ondersteuning:	Ja
ARP-inspectie:	Ja
System event log:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF:	4
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vezel-optische connector:	SFP
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat5, Cat5e

Port mirroring:	Ja
Full duplex:	Ja
DHCP client:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Broadcast stormbeheer:	Ja
Rate limiting:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-sensing:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Protocol-based VLAN
Aantal VLANs:	4000
Protocol-gebaseerde VLAN:	Ja
Fiber ethernet cabling technologie:	1000BASE-X
Vezel-optische connector:	SFP
MAC-adrestabel:	16000 entries
Switchingcapaciteit:	56 Gbit/s
Aantal VLANs:	4000
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	4000
Protocol-gebaseerde VLAN:	Ja
DHCP-functies:	DHCP client
Access Control List (ACL):	Ja
DHCP client:	Ja
IGMP snooping:	Ja

MAC adres filtering:	Ja
SSH/SSL support:	Ja
BPDU filtering / bescherming:	Ja
IP-MAC-Port binding:	Ja
Authenticatie:	MAC-gebaseerde authenticatie
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, SSH, SSL/TLS
Multicast-ondersteuning:	Ja
Rack-montage:	Ja
Stapelbaar:	Ja
Vormfactor:	1U
Kleur van het product:	Zwart
AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Typisch stroomverbruik:	264.8 W
Power over Ethernet (PoE):	Ja
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten:	24
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget:	192 W
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur, bereik:	32 - 104 °F
Breedte:	440 mm
Diepte:	220 mm
Hoogte:	44 mm
Gebruikershandleiding:	Ja
Gebruikershandleiding:	Ja
Beheerplatform:	GUI, CLI, SNMP MIBs, RMON, CPU Monitoring, Port

Mirroring

Afmetingen (BxDxH):	440 x 220 x 44 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	24
Diagnosefuncties:	VCT, SYSLOG & Public MIBS, Dual Image
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet interface type:	Gigabit Ethernet
Maat:	19 "